

STICK PACKAGING MACHINES

GRANULADOS / GRANULAR / GRANULÉS POLVOS / DUSTY / POUDRE



DOSIFICADOR / FEEDING / DOSSEUR

GRANULADOS Y PRODUCTOS DE FACIL CAIDA / GRANULAR AND EASY FLOWING POWDERS / GRANULES ET POUDRE DE CHUTE FACILE

- Dosificador volumétrico alternativo compuesto por un juego de cazoletas que se mueven alternativamente depositando en cada movimiento el producto sobre la tobera de llenado.
 - · Variable con la máquina en marcha.
 - La precisión en la exactitud de llenado de la cazoleta se estima ± 1,5% (en volumen) dependiendo de la granulometría y densidad del
 - Ajuste preciso independiente de cada pista.
 - Debido a su optimizado diseño no existen piezas en fricción por lo que su desgaste es mínimo, casl nulo, lo cual limita su mantenimiento a operaciones de limpieza, evitando así el desmontaje de las piezas.
 - Rango de dosificación estándar 0,5 a 13cm . (*)
 - Todas las partes en contacto con el producto son totalmente en acero inoxidable AISI 316.

(*) Otras opciones disponibles consultar

- Volumetric feeding system based on basculating cups, which are moving alternately and deposited in each move the product onto the filling nozzle.
 - Dose volume adjustable even while the machine is running.
 - ± 1,5 % dosing volumen.
 - Independent fine adjustment of each lane.
 - · Friction free dosing system which almost eliminitates any maintenace and avoids disassembling the feeder for cleaning.

 - Standard dosing range variable from 0,5 to 13 cm. (*)
 All parts in contact with the product are manufactured from stainless steel and/or food graded.

(*) Please consult us for other ranges.

- Dosseur volumétrique alternatif commandé par un cylindre pneumatique. Le dosage se fait au moyen de bassinets avec mouvement à secteurs alternatifs. À chaque mouvement des bassinets le produit est déposé dans le tube.
 - Variable avec la machine en marche.
 - La variation de la dose peut être graduée ± 1,5% (à volume) suivant la granulométrie et la densité du produit.
 - Réglage précis et indépendant pour chaque piste.
 - Pour la conception optimisée de la machine il n'existe pas de pièces en friction. Ainsi l'usure est minimal, presque nulle, ce qui réduit son maintien à des opérations de nettoyage, évitant ainsi le démontage

 - Dosage standard variable 0,5 a 13cm . (*)
 Toutes les pièces en contact avec le produit sont totalement en acier inoxydable AISI-316 ou en caoutchouc silicone spécial pour des produits alimentaires.

(*) Consultation d'autres quantités disponibles.



SIN FIN / SERVIAUGER / SANS FINS:

- Todas las partes en contacto con el producto son en acero inox. AISI 316L y/o materiales de grado
 - De husillos sinfin con control individual del motor que mueve cada uno de los husillos. Regulable con la máquina en marcha.
- Servo driven auger filler, with individual servomotor in each line.
 - All parts in contact with product are stainless steel. AISI316 and/or food grade materials.
 - Volume variable even while the machine is running.
- Toutes les parties en contact avec le produit sont en acier inox. AISI 316L et/ou matériels de degré alimentaire.

Huit vis sans fins actionnés par servomoteurs indépendant (un moteur pour chaque vis sans fins). Variable avec la machine en marche.











i6000 VA



PISTAS LANES/PISTES De 6 a 16 pistas

PRODUCCIÓN POR PISTA OUTPUT-ONELANE/PRODUCTION - PAR PISTE 80 CICLOS/MINUTO

> DIMENSIONES DE LA BOLSA SACHET SIZES / MESURES DU SACHET



• Máquina envasadora automática de PRODUCTOS GRANULADOS / POLVO O GRNULADOS DE DIFICIL CAIDA, en bolsas con forma Stick Pack termosoldadas por tres lados, que se conforman, llenan y cierran en un solo ciclo, partiendo de una bobina de material termosoldable, con el centrado de la impresión.







- DOSIFICADOR EXTRABLE FEEDER EXTRACTIBLE DOSEUR EXTRACTIBLE
- BOMBA PARA ASPIRACION DE PRODUCTO PRODUCT SUCTION PUMP POMPE DE SUCTION DU PRODUIT
- CONTROL ELECTRONICO NIVEL DE PRODUCTO
 ELECTRONIQUE PRODUCT LEVEL CONTROL
 CONTRÔLE ELECTRONIQUE DU NIVEAU DE PRODUIT

i6000SF



 Automatical Line Vertical, form/fill/seal machine to pack EASY AND NON EASY FLOWING POWDERY PRODUCTS (POWDERS) in "Stick-Pack" with Fin-Seal style sachets. The whole process is accomplished in one cycle from one roll of laminated heat-sealable film or any other packaging material as specified below, with print registration.







- DETECTOR DEL FINAL DE LA BOBINA
 NO FOIL DETECTOR
 DETECTEUR DE FIN DE BOBINE
- SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA CODIFICACIÓN CODING SYSTEM SYSTEME D'IMPRESSION DE CODES
- 6: FOTOCELULA PHOTOCELL (PRINT REGISTRATION) CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



DOSIFICADOR EXTRAÍBLE

FEEDER EXTRACTIBLE / DOSEUR EXTRACTIBLE

BOMBA DE ASPIRACION PARA ALIMENTACION DE PRODUCTO PRODUCT SUCTION PUMP / POMPE DE SUCTION DU PRODUIT

CONTROL ELECTRONICO NIVEL DE PRODUCTO

ELECTRONIQUE PRODUCT LEVEL CONTROL / CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DU NIVEAU DE PRODUIT

DETECTOR FINAL DE BOBINA

NO FOIL DETECTOR / DETECTEUR DE FIN DE BOBINE

SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA CODIFICACIÓN (INKYET, TRANSFERENCIA TERMICA,...)
CODING SYSTEM (INKJET, THERMAL TRANSFER---) / SYSTEME D'IMPRESSION DE CODES (INKJET, THERMAL TRANSFER---)

FOTOCELULA

PHOTOCELL (PRINT REGISTRATION) / CELLULE PHOTOELECTRIQUE

PLC & PANTALLA TACTIL

PLC & TOUCH SCREEN / PLC ET ECRÂN TACTILE

ALINEAMIENTO LATERAL AUTOMATICO DE BOBINA

AUTOMATIC FOIL CENTERING DEVICE / ALIGNEMENT LATERAL AUTOMATIQUE DE LA BOBINE

SISTEMA PARA HACER RISTRAS (SEGÚN CONFIGURACIÓN)

SYSTEM TO PRODUCE "CHAINS" / SYSTEME POUR FAIRE PRECOUPES (CHAINES)

BANDEJA DE RECHAZO

REJECTION DEVICE / PLATEAU DE REJET

CINTATRANSPORTADORA DE SALIDA

OUTPUT CONVEYOR / TAPIS DE SORTIE DES SACHES

EMPAQUETADORA AUTOMATICA

AUTOMATIC CARTONING DEVICE / ENCARTONNEUSE POUR STICKS

GRUPO CONTADOR DE STICKS

COUNTING FEATURES / GROUPE COMTEUR SÉLECTIONNEUR DES STICKS

SISTEMA DE DETECCIÓN DE ROTURA DE RESISTENCIAS EN LA MÁQUINA

DETECTION SYSTEM OF ELEMENTS BREAKAGE IN THE MACHINE / SYSTEME DETECTEUR DE RUPTURE DES RESISTANCES DE LA MACHINE

SISTEMA DETECTOR DE EMPALMES

AUTOMATIC SPLICE DETECTION SYSTEM / DISPOSITIF DETECTEUR D'ASSEMBLAGE

SISTEMA DE DETECCIÓN FALLO ACCIONAMIENTOS NEUMÁTICOS

DETECTION SYSTEM OF PNEUMATIC DRIVE FAULT / SYSTÈME DÉTECTEUR DE FAILLE DANS LES COMMANDES PNEUMATIQUES

SISTEMA DE APERTURA ABREFACIL

EASY OPENING / DISPOSITIF POUR OUVERTURE FACILE DU SACHET

MEMORIZACIÓN DE PARÂMETROS DE AJUSTE (RECETAS) PARA DIFERENTES PRODUCTOS

SYSTEME DE MÉMORISATION DES PARAMÈTRES DE REGLAGE ("RECETTES") POUR LES DIFFÉRENTS PRODUITS

EJE PORTABOBINAS PNEUMATICO

PNUEMATIC WEB BAR / AXEL PORTE BOBINE PNEUMATIQUE

TRASMISION SERVOMOTORIZADA

TRANSMISSION BY SERVOMOTORS / TRANSMISSION SERVOMOTORISEE

DECTECTOR DE PRODUCTO EN SOLDADURA

PRODUCT DETECTOR INTO WELDING/ DECTECTEUR DE PRODUIT EN SOUDURE

BARRA ANTIESTATICA

ANTI STATIC BARS / SYSTÈME ANTISTATIQUE

MODEM/ CONEXION LAN

LAN CONEXION / MEDEME POUR ASSITANCE A DISTANCE

OTRAS MODALIDADES 1 MÁQUINA ENVASADORA AUTOMÁTICA DE EN BOLSAS FORMA PIRAMIDAL.

AUTOMATIC VERTICAL MULTILANE LANE FORM/FILL/SEAL MACHINE TO PACK PRODUCTS IN PYRAMIDAL (TETRAHEDRONE) SACHETS

MACHINE ENSACHEUSE AUTOMATIQUE DE PRODUIT DANS LES SACHETS AVEC FORME PYRAMIDALE (TÉTRAÈDRE)

EOTHERÉMOD ALITIES

AUTRES

MODALITÉS

2 ÉSTICK DUO SD - MÁQUINA ENVASADORA AUTOMÁTICA DE DOS PRODUCTOS DIFERENTES EN ESTUCHES DE STICKDUOS, SEPARADOS AMBOS PRODUCTOS POR UN SELLADO CENTRAL.

AUTOMATIC VERTICAL MULTILANE LANE FORM/FILL/SEAL MACHINE TO PACK TWO DIFFERENT PRODUCTS IN STICKDUOS SACHETS, SEPARATED BY A CENTER SEAL. / MACHINE ENSACHEUSE AUTOMATIQUE DE DEUX DIFFÉRENTS PRODUITS AV DANS STICKDUOS, SÉPARÉS PAR UNE SOUDURE CENTRALE.





STICK PACKAGING MACHINES PASTOSOS / PÂTEUX / PASTY LIQUIDOS / LIQUID / LIQUID


i6000P



• Máquina envasadora automática de PRODUCTOS PASTOSOS / LIQUIDOS, en bolsas con forma Stick Pack termosoldadas por tres lados, que se conforman, llenan y cierran en un solo ciclo, partiendo de una bobina de material termosoldable, con el centrado de la impresión.







- 1. DEPOSITOS TANKS DÉPÔTS
- SISTEMA PARA HACER RISTRAS
 SYSTEM TO PRODUCE "CHAINS"
 SYSTEME POUR FAIRE PRECOUPES (CHAÎNES)
- 3. TRASMISION SERVOMOTORIZADA TRANSMISSION BY SERVOMOTORS TRANSMISSION SERVOMOTORISÉE


i6000L



• Automatic six lines vertical, form/fill/seal machine to pack LIQUID OR VISCOUS PRODUCTS in "Stick-Pack" with Fin-Seal style sachets. The whole process is accomplished in one cycle from one roll of laminated heat-sealable film or any other packaging material as specified below, with print registration.







- 4. DETECTOR DEL FINAL DE LA BOBINA NO FOIL DETECTOR DÉTECTEUR DE FIN DE BOBINE
- SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA CODIFICACIÓN CODING SYSTEM SYSTÈME D'IMPRESSION DE CODES
- 6. FOTOCÉLULA PHOTOCELL (PRINT REGISTRATION) CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

ACCESORIOS OPTIONS / ACCESSOIRES

DEPOSITOS TANKS / DÉPÔTS

SISTEMA PARA HACER RISTRAS (SEGÚN CONFIGURACION)
SYSTEM TO PRODUCE "CHAINS" / SYSTÈME POUR FAIRE PRECOUPES (CHAÎNES)

TRASMISION SERVOMOTORIZADA TRANSMISSION BY SERVOMOTORS / TRANSMISSION SERVOMOTORISÉE

DETECTOR FINAL DE BOBINA NO FOIL DETECTOR / DÉTECTEUR DE FIN DE BOBINE

SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA CODIFICACIÓN (INKYET, TRANSFERENCIA TERMICA,...)
CODING SYSTEM (INKJET, THERMAL TRANSFER,...) / SYSTÈME D'IMPRESSION DE CODES (INKJET, THERMAL TRANSFER,...)

FOTOCELULA PHOTOCELL (PRINT REGISTRATION) / CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

PLC & PANTALLA TACTIL
PLC & TOUCH SCREEN / PLC ET ECRÁN TACTILE

ALINEAMIENTO LATERAL AUTOMATICO DE BOBINA AUTOMATIC FOIL CENTERING DEVICE / ALIGNEMENT LATÉRAL AUTOMATIQUE DE LA BOBINE

EJE PORTABOBINAS NEUMÁTICO
PNUEMATIC WEB BAR / AXEL PORTE BOBINE PNEUMATIQUE

BANDEJA DE RECHAZO REJECTION DEVICE / PLATEAU DE REJET

CINTA TRANSPORTADORA DE SALIDA OUTPUT CONVEYOR / TAPIS DE SORTIE DES SACHES

EMPAQUETADORA AUTOMATICA AUTOMATIC CARTONING DEVICE / ENCARTONNEUSE POUR STICKS

GRUPO CONTADOR DE STICKS

COUNTING FEATURES / GROUPE COMTEUR SÉLECTIONNEUR DES STICKS

SISTEMA DE DETECCIÓN DE ROTURA DE RESISTENCIAS EN LA MÁQUINA DETECTION SYSTEM OF ELEMENTS BREAKAGE IN THE MACHINE / SYSTEME DETECTEUR DE RUPTURE DES RESISTANCES DE LA MACHINE

SISTEMA DETECTOR DE EMPALMES AUTOMATIC SPLICE DETECTION SYSTEM / DISPOSITIF DETECTEUR D'ASSEMBLAGE

SISTEMA DE DETECCIÓN FALLO ACCIONAMIENTOS NEUMÁTICOS DETECTION SYSTEM OF PNEUMATIC DRIVE FAULT / SYSTÈME DÉTECTEUR DE FAILLE DANS LES COMMANDES PNEUMATIQUES

SISTEMA DE APERTURA ABREFÁCIL EASY OPENING / DISPOSITIF POUR OUVERTURE FACILE DU SACHET

MEMORIZACIÓN DE PARÁMETROS DE AJUSTE (RECETAS) PARA DIFERENTES PRODUCTOS SYSTEME DE MÉMORISATION DES PARAMETRES DE REGLAGE ("RECETTES") POUR LES DIFFÉRENTS PRODUITS

INSERCION DE NITROGENO NITROGEN FLUSHING / ENTRÉE D'AZOTE

ESTERILIZACIÓN POR LÁMPARAS ULTRAVIOLETA STERILIZING UV LAMPS/ STÉRILISATION PAR LAMPES ULTRA-VIOLETTE

BARRA ANTIESTATICA ANTI STATIC BARS / SYSTÈME ANTISTATIQUE

MODEM/ CONEXION LAN LAN CONEXION / MEDEME POUR ASSITANCE À DISTANCE

OTRAS MODALIDADES 1 MÁQUINA ENVASADORA AUTOMÁTICA DE EN BOLSAS FORMA PIRAMIDAL.
AUTOMATIC VERTICAL MULTILANE LANE FORM/FILL/SEAL MACHINE TO PACK PRODUCTS IN PYRAMIDAL (TETRAHEDRONÉ)
SACHETS
MACHINE ENSACHEUSE AUTOMATIQUE DE PRODUIT DANS LES SACHETS AVEC FORME PYRAMIDALE (TÉTRAÈDRE)

ÊOTHERÊMOD ALITIES

AUTRES MODALITÉS 2 ÉSTICK DUO SD - MÁQUINA ENVASADORA AUTOMÁTICA DE DOS PRODUCTOS DIFERENTES EN ESTUCHES DE STICKDUOS, SEPARADOS AMBOS PRODUCTOS POR UN SELLADO CENTRAL.

AUTOMATIC VERTICAL MULTILANE LANE FORM/FILL/SEAL MACHINE TO PACK TWO DIFFERENT PRODUCTS IN STICKDUOS SACHETS, SEPARATED BY A CENTER SEAL. / MACHINE ENSACHEUSE AUTOMATIQUE DE DEUX DIFFÉRENTS PRODUITS AV DANS STICKDUOS, SÉPARÉS PAR UNE SOUDURE CENTRALE.



DOSIFICADOR / FEEDING / DOSSEUR

- Dosificador para productos líquidos de baja viscosidad, hasta 500cps aprox. y para productos pastosos de hasta 50.000cps. (otras viscosidades consultar)
 - · Control por tiempo o por caudal metro, independiente en cada línea.
 - Los inyectores pueden ir provistos de cierres en el extremo o cierre superior en válvula de membrana.
 - Todas las partes en contacto con el producto son en acero inox. AISI 316L y/o materiales de grado alimenticio.
 - · Juntas y uniones tipo Clamp.
 - · Dosificación ajustable con el equipo en marcha en cada pista.
- Feeding for liquid of low viscosity up to 500cps approx. and for pasty products up to 50.000cps (consult other viscosities)
 - · Control by time or by flow meter, independently in each line.
 - The nozzles can be fitted with locks at the end or higher closing membrane valve.
 - All parts in contact with product are stainless steel. AISI316 and/or food grade materials
 - · Clamp type joints and seams.
 - · Adjustable dosing with the team in place on each track
- Doseur pour des produits liquides de basse viscosité jusqu'à 500cps approx et pour des produits pâteux (autres viscosités consulter)
 - Contrôle par temps ou pour débitmètre, indépendant dans chaque ligne.
 - Les injecteurs peuvent être pourvus de fermetures dans l'extrémité ou ferme supérieur en valve de membrane.
 - Toutes les parties en contact avec le produit sont en acier inox. AISI 316L et/ou matériels de degré alimentaire.
 - Ensemble et unions type Clamp.
 - Dosage réglable avec l'équipement en marche dans chaque piste

