



caratteristiche tecniche

- macchina costruita in accordo alle norme CE
- telaio macchina, carter, pannelli, pannello elettrico, ect. in acciaio inox satinato scotch bright, AISI 304
- facile cambio di formato
- facile pulizia della trasmoglia e della pompa-dose
- caricatore dei tubetti di tipo ergonomico di grande capacità
- controllo del tubo capovolto
- controllo del tubo in uscita
- dispositivo "no-tubo, no-prodotto"
- tutte le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox AISI 316L
- variazione della dose esterna alla macchina
- variazione della corsa dell'injectore tuffante
- fotocellula per l'orientamento del tubo
- movimento del piatto con interruttore tipo "FERGUSON"
- trasmoglia di grande capacità'
- possibilità di montare una sola unità combinata per la chiusura dei tubetti di metallo e di plastica
- macchina dotata di plc per la gestione logica del sistema con visualizzatore alfanumerico dei messaggi
- impianto pneumatico a norme ISO e impianto elettrico a norme CE
- variatore elettronico della velocità macchina
- tutti i motori sono montati all'interno della macchina (norma FDA)
- limitatore di coppia elettronico
- protezioni antinfortunistiche integrali con interruttori di sicurezza a doppio contatto
- sulla macchina possono essere installati tutti gli optionals a richiesta
- versioni speciali per prodotti e contenitori particolari come silicone, mascara, colle, ect.
- possibilità di montare il gruppo "cleaning in place"
- velocità: da 1.500 a 24.000 pz/h

Macchine speciali per il riempimento di colle e siliconi, mascara, dentifricio a due o tre colori e per la chiusura di vasetti, dispenser e siringhe.

Le descrizioni e fotografie di questo catalogo sono indicative e possono essere modificate senza alcun preavviso

technical characteristics

- machine built in compliance with CE regulations
- stainless steel machine frame, safety guarding and electrical panel with scotch bright satin finish
- easy tube-size change over
- easy hopper and dosage-pump cleaning system
- large capacity tubes loader type ergonomic
- upside down tube control device
- ejected tube sensor
- "no-tube no-fill" device
- all parts in contact with products in 316L stainless steel
- external dose adjustment
- stroke adjustment of diving nozzle
- tube centering device by optical sensor
- rotary feeding deck is driven by "FERGUSON" drive unit
- basic large-size hopper
- possibility of mounting a single crimping jaw for both plastic and metal tubes
- machine complete with plc control software and alphanumeric message display
- pneumatic plan complies with ISO regulations and electrical system complies with CE rules
- machine speed is regulated by electronic frequency (inverter)
- all motor parts are located within the machine deck (FDA specifications)
- electronic torque limiting device
- built-in safety guarding with twin contact micro switches
- options available upon request according to customer requirements
- special versions for special products and containers such as: silicone, mascara, adhesive, syringe, applicators etc.
- possibility of mounting a special system unit for "cleaning in place"
- output: from 1.500 up to 24.000 pcs/h

Special machines for filling glues and silicones, mascara, two and three colour toothpaste and closing jars, bottles, dispensers and syringes.

Descriptions and pictures of this brochure are given for information only and can be modified without prior notice

technical specifications

- machine built in compliance with CE regulations
- stainless steel machine frame, safety guarding and electrical panel with scotch bright satin finish
- easy tube-size change over
- easy hopper and dosage-pump cleaning system
- large capacity tubes loader type ergonomic
- upside down tube control device
- ejected tube sensor
- "no-tube no-fill" device
- 316L product contact parts
- external dosage controller
- diving nozzle with controller for vertical travel
- tube centering device using easy set optical sensor
- FERGUSON main drive system
- standard large size hopper included
- possibility of mounting a single crimping jaw for both plastic and metal tubes
- machine complete with plc control software and alphanumeric message display
- pneumatic plan complies with ISO regulations and electrical system complies with CE rules
- machine speed is regulated by electronic frequency (inverter)
- all motor parts are located within the machine deck (c gmp design features)
- electronic torque limiting device
- built-in safety guarding with twin contact micro switches
- customer construction with or without a variety of options is available
- special versions for mascaras, silicones, cyanoacrylates and other products available to fill tubes or jars
- clean in place construction available upon request.
- output: from 1.500 up to 24.000 pcs/h

Special machines for filling glues and silicones, mascara, two and three colour toothpaste and closing jars, bottles, dispensers and syringes.

Descriptions and pictures of this brochure are given for information only and can be modified without prior notice



caractéristiques techniques

- la machine est construite en accord avec les normes CE
- le châssis de la machine, le carter et les panneaux électriques, etc en acier inox satiné scotch bright, AISI 304
- changement de format assisté de une facilité extrême
- nettoyage de la tôle et de la pompe très facile
- chargeur ergonomique des tubes de grande capacité
- contrôle du tube renversé
- contrôle du tube en sortie
- dispositif pas de tube-pas de produit
- toutes les parties en contact avec le produit sont en acier inox 316L AISI
- variation de la dose à l'extérieur de la machine
- variation de la course de l'injecteur plongeant
- cellule photo-electr pour l'orientation du tube
- mouvement du plateau par moyen de cammes de type "FERGUSON"
- trémie d'une grande capacité
- possibilité de monter une seule unité combinée pour la fermeture des tubes en métal et en plastique
- machine équipée de plc pour la gestion logique du système et visualisateur alphanumérique selon les normes CE
- installation pneumatique selon les normes ISO et électronique selon les normes CE
- variateur électronique de la vitesse machine
- tous les moteurs sont situés à l'intérieur de la machine (normes FDA)
- limiteur de couple électronique
- protections pour la prévention des accidents intégrales avec interrupteurs de sécurité à double contact
- sur demande tous les dispositifs optionnels peuvent être installés sur la machine
- versions spéciales pour les produits et les conteniers spéciaux comme: silicone, mascara, colle, siringes etc, etc
- possibilité de monter le groupe "cleaning in place"
- vitesse: de 1.500 jusqu'à 24.000 pcs/h

Machines spéciales pour le remplissage de colles et silicones, mascara, dentifrice à deux ou trois couleurs et fermeture des pots, flacons, distributeurs et siringes.

Les descriptions et illustrations sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

technische eigenschaften

- maschinenausführung gemass CE-norm
- maschinengestell, verkleidung und schaltschrank aus poliertem edelstahl, AISI 304
- leichter formatwechsel
- leichte maschinenreinigung besonders auch des produktträchters und der dosierpumpe
- integrierte tubenmagazin mit grossem fassungsvermögen
- kontrolle seitenvorkehr zugeführte tube
- kontrolle nicht ausgeworfene tube
- kontrolle keine tube - keine füllung
- produkteberührte metallteile in edelstahl 316L (1.4404 gemäss din 17440)
- dosiermenge von aussen und während maschinenbetrieb stufenlos einstellbar
- tauchhub der füllduse während maschinenbetrieb stufenlos einstellbar
- ausrichtung tubenschriftbild mit druckmarkentaster
- antrieb drehsteller mit schrittschaltgetriebe der bauart FERGUSON
- produkt-aufgabentrechter
- möglichkeit der installation einer kombivierschlossgruppe auf einer maschine für metall und kunststofftuben
- steuerung und maschinendialog über sps, kardschaltzeige und folientastatur
- pneumatiskausrüstung gemäss ISO-norm
- maschinen geschwindigkeit über frequenzumrichter stufenlos einstellbar
- alle antriebsmotoren gemäss FDA-vorschrift im maschinenunterraum montiert
- elektronische dreihemmungsbegrenzung
- rundum-schutzverkleidung mit doppelkontakt-sicherheitsschaltern
- maschinenausstattung nach wunsch mit allen marktüblichen zubehörteilen
- sonderkonstruktionen für spezielle produkte und behältnisse wie: silikon, kleber, mascara bzw. spender, spritzen, etc
- möglichkeit der installation von vorrichtungen für "cleaning in place"
- leistungen: von 1.500 bis 24.000 tuben/h

Spezialmaschinen zum Abfüllen und Verschließen von Klebstoff, Silikon, Wimperfusche, zwei oder dreifarbigem Zahnpasta in Tiegel, Dispenser und Siringen.

beschreibungen und abbildungen in diesem katalog sind unverbindlich und können ohne vorherige anzeigen geändert werden

características tecnicas

- maquina construida en conformidad a las normas CE
- bastidor de la maquina, carter y tablero electrico en acero inox satinado scotch bright
- cambio de formato de gran facilidad
- limpieza de la tolva y de la bomba de gran facilidad
- cargador ergonomico de tubos de gran capacidad
- control del tubo en posición invertida
- control del tubo en salida
- dispositivo "no-tubo, no producto"
- todas las partes en contacto con el producto son de acero inox 316L
- variación de la dosis desde el exterior de la máquina
- variación de la carrera del inyector
- fotocelula para orientar el tubo
- movimiento del plato portacopas a través de levas tipo FERGUSON
- tolva de gran capacidad en acero inox 316L
- posibilidad de montar una sola unidad combinada para el cierre de los tubos de metal y plastico
- maquina completa de plc para el manejo logico del sistema y visualizador alfanumerico de mensajes
- equipo neumatico segun normas ISO y electrico segun normas CE
- variador electronico de velocidad de la maquina
- todos los motores estan montados en el interior de la maquina (norma FDA)
- limitador de par electronico
- protecciones integrales contra accidentes con interruptores de seguridad de doble contacto
- todos los equipos opcionales pueden ser montados en la maquina
- versiones especiales para productos y envases especiales para: siliconas, rímel, colas, jeringas etc
- posibilidad de montar el grupo de bombeo especial para efectuar la limpieza "cleaning in place"
- velocidad: de 1.500 hasta 24.000 pcs/h

Máquinas especiales para el llenado de colas y siliconas, pasta de dientes de dos o tres colores y el cierre de jarras, frascos, dispensador y jeringas.

las descripciones del presente catalogo son solo indicativas y pueden ser modificadas sin noticia



TGM - TECNOMACHINES s.r.l.

Via delle Industrie, 104 - 24059 URGnano (BG) Italy - Tel. +39 035 893135 - Fax +39 035 893151 - www.tgm.it - info@tgm.it

Edizione 11/13



The wide number of TGM Customers and their satisfaction are the proof of the quality of the machines and the good after sale service.

Macchine automatiche per il riempimento e la chiusura dei tubetti.
Automatic tube filling and sealing machines.



TGM

AUTOMATIC TUBE FILLING MACHINES

I nostri prodotti.

Tutti i nostri modelli, dalle versioni standard a quelle speciali, sono costruiti secondo le più recenti Direttive CEE relative alle industrie: chimica, farmaceutica ed omeopatica, veterinaria, cosmetica ed alimentare.

Our products.

All our models, whether standard or special, built according to the latest EEC Directives related to the chemical, pharmaceutical, homeopathic, veterinary, cosmetic and food industry.

Nos produits.

Tous nos modèles, soient standards ou spéciaux, sont construits selon les directives de la CEE, en ce qui concerne les industries chimiques, pharmaceutiques, homéopathiques, vétérinaires, cosmétiques et alimentaires.

Nuestra producción.

Todos nuestros modelos, desde las versiones standar a las especiales, están construidos según las más recientes Directivas CEE, relativas a la industria química, farmacéutica y homeopática, veterinaria, cosmética y alimentaria.

Unsere produkte.

All unsere Maschinen, ob in Standard - oder Sonderbau-wiese, entsprechen in Konstruktion und Ausführung den jeweils neuesten EU-Richtlinien für die Chemie, Pharma-, Veterinär, Kosmetik-und Nahrungsmittelindustrie.



Macchine automatiche per il riempimento e la chiusura dei tubetti.

Automatic tube filling and sealing machines.



E 250 SEMI

fino a 2.500 pezzi/ora
Up to 2.500 units/hour



E 250 MATIC

fino a 3.700 pezzi/ora
Up to 3.700 units/hour



S 400

fino a 4.400 pezzi/ora
Up to 4.400 units/hour



S 420

fino a 4.600 pezzi/ora
Up to 4.600 units/hour



S 423

Special machine for 2-3 colour products

fino a 4.600 pezzi/ora
Up to 4.600 units/hour



B 600

fino a 6.000 pezzi/ora
Up to 6.000 units/hour



B 620

fino a 6.000 pezzi/ora
Up to 6.000 units/hour



P 300

Special machine for 2-3 colour products

fino a 6.000 pezzi/ora
Up to 6.000 units/hour



T 150

fino a 11.000 pezzi/ora
Up to 11.000 units/hour



T 230

Special machine for 2-3 colour products

fino a 11.000 pezzi/ora
Up to 11.000 units/hour



T 242

Special machine for 2 colour products and superficial stripes

fino a 13.000 pezzi/ora
Up to 13.000 units/hour



T 240

fino a 14.000 pezzi/ora
Up to 14.000 units/hour

